







**арт. OMODA.N.3333112**  
**Набор автомобилиста OMODA «ЕВРО-3»**



1. Сумка для хранения
2. Знак аварийной остановки
3. Огнетушитель ОП-2з АВСЕ
4. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)
5. Трос буксировочный 5т ( с двумя крюками)
6. Перчатки нейлоновые с рифленным латексным покрытием
7. Жилет безопасности светоотражающий
8. Ремкомплект для бескамерных шин
9. Компрессор автомобильный
10. Салфетки влажные
11. Провода стартовые 200 а/ч

Наименование	Основные характеристики
<p data-bbox="68 253 357 286"><b>Сумка для хранения</b></p> 	<p data-bbox="655 253 1437 510">Молния с двумя замками Липучки: на дне сумки типа велькро Логотип: метод тиснения Материал: винилискожа Подкладка: полиэстер Соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности» Произведено в РФ</p>
<p data-bbox="68 678 448 712"><b>Знак аварийной остановки</b></p> 	<p data-bbox="655 678 1469 808">Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС» Правила ЕК ООН 27R Произведено в Китае</p>
<p data-bbox="68 1104 437 1137"><b>Огнетушитель ОП-2з АВСЕ</b></p> 	<p data-bbox="655 1104 1453 1671">Тип: порошковый, закачной Класс пожара: А- твердые вещества В- жидкие вещества С- газообразные вещества Е- электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000В Материал корпуса – металл Масса заряда-2кг +/- 0,10 кг Рабочее давление – 1,4 +/- 0,2 МПа Масса заряда порошка не менее 2 +/- 0,1 кг Габаритные размеры (не более) - высота :340 мм -диаметр: 110 мм Срок службы: 10 лет Диапазон рабочих температур: от -40 °С до + 50 °С Соответствует ГОСТ Р 51057-2001</p>
<p data-bbox="68 1680 624 1749"><b>Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)</b></p> 	<p data-bbox="655 1680 1453 1749">Изготовлена в соответствии с Приказом №1080н от 08.10.2020 Министерства здравоохранения РФ</p>

<p><b>Ремкомплект для бескамерных шин</b></p> 	<p>Состав: спиральный рашпиль, шило с ушком ,набор армированных жгутов, клей.  Не подлежит обязательной сертификации.  Срок годности 5 лет.  Произведено в Китае</p>
<p><b>Провода стартовые 200 а/ч</b></p> 	<p>Морозостойкость: - 45° С  Длина проводов : 2,5 м  Не подлежит обязательной сертификации  Срок службы неограничен  Произведено в Китае</p>
<p><b>Компрессор автомобильный</b></p> 	<p>Напряжение питания: 12V  Создаваемое давление : до 10 Атм  Производительность: 30 л/мин  Произведено в Китае</p>
<p><b>Салфетки</b></p> 	<p>Влажные  Анти-бактериальные  Срок годности 2 года  Произведено в России</p>
<p><b>Трос буксировочный 5т с двумя крюками</b></p> 	<p>Масса буксируемого ТС – до 5 тонн  Материал: высокопрочный полипропилен  Соответствует ПДД  Произведено в РФ</p>

<p><b>Перчатки</b></p> 	<p>Материал: состав - нейлон с рифленным латексным покрытием. Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям ГОСТ 12.4.252-2013. Произведено в РФ</p>
<p><b>Жилет безопасности светоотражающий</b></p> 	<p>Цвет – желтый. Центральная застежка на ленту велькро. Две СО полосы шириной 50 мм. Состав сырья – 100 % полиэфир. Плотность - 130г/м<sup>2</sup> Соответствует ГОСТ 12.4.281-2014</p>