



ПРИЗРАК

Сравнительная таблица GSM-автосигнализаций Призрак серии X для автосалонов

Специальная серия для автосалонов

	8XL/Smart	8XL/Slim	8GLX/2Slim
Базовый функционал	●	●	●
CAN-контроллер	2CAN/3CAN ¹	2CAN/3CAN ¹	2CAN/3CAN ¹
AntiHijack ⁴	●	●	●
PINtoDrive ^{®4}	●	●	●
Блокировка открытия центрального замка	●	●	●
Управление предпусковыми подогревателями	●	●	●
Поддержка 4G	—	—	—
Точное позиционирование (GPS/ГЛОНАСС)	⚙	⚙	●
Сирена	⚙	⚙	●
Релейный модуль PRM 210	⚙	●	⚙
Slim-метка BT-4.2	⚙	1 шт.	2 шт.
Ключ-метка Key ID	⚙	⚙	⚙
Микрофон TEC-4120	⚙	⚙	●
Модуль GPS/ГЛОНАСС-270	⚙	⚙	Встроенный ²
Выносная GSM-антенна	—	—	—
Адаптер 12В/3В (обходчик иммобилайзера)	⚙	⚙	⚙
CAN-реле Implant 1A (2x3)	⚙	⚙	⚙
BT-реле Призрак 10А	⚙	⚙	⚙
BT-реле Призрак 1А (2x3)/Implant	⚙	⚙	⚙
BT-реле Призрак 1А (2x3)	⚙	⚙	⚙
Подкапотный модуль HCU-230/BT	⚙	⚙	⚙
Подкапотный модуль HCU-230	⚙	⚙	⚙

Базовый функционал

Охрана:

- Обход штатного иммобилайзера³
- Immobilizer⁴
- Технология SLAVE⁴
- Интеллектуальные датчики удара и наклона
- Обратная связь по GSM
- Смартфон в качестве метки
- Блокировка по CAN-шине³
- Безопасная блокировка двигателя

Комфорт:

- Управление со смартфона
- Дистанционный и автоматический запуск двигателя
- Управление климатом
- Автозапуск со штатного ключа
- Бесплатный веб-сервис Призрак-Мониторинг
- Управление видеорегистратором
- Закрытие стекол с помощью функции «Комфорт»³
- Встроенная диагностика OBD-II³
- Пляжный режим

Технологии:

- CAN FD
- 2 SIM
- Intellect2SIM⁴
- Координаты по LBS

³Наличие функционала зависит от модели автомобиля. Подробнее на integrator.tecel.ru



⁴ PINtoDrive[®] — ввод PIN-кода с помощью штатных кнопок автомобиля для выключения противоугонной защиты перед поездкой;

Intellect2SIM — автоматическое переключение на оператора с лучшим сигналом;

Технология SLAVE — управление сигнализацией штатным ключом автомобиля;

AntiHijack — защита при разбойном нападении;

Immobilizer — защита автомобиля от угона с парковки;

8GLX оснащены встроенным модулем GPS/ГЛОНАСС. В случае специфических условий установки, например при атермальном остеклении, возможна установка внешнего модуля GPS/ГЛОНАСС-270 для оптимального приёма сигнала.

¹ Системы с версией прошивки 8.3 и выше имеют 3 шины CAN;

Системы с версией прошивки 8.2 и ниже имеют 2 шины CAN.



● — доступно

— — отсутствует

⚙ — опционально